

GROWER®



Maquinaria agrícola confiable

Catálogo | Rango 90-120 HP

GT 904 GT 1004 GT 1104 GT 1204

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

GROWER®



Rango 90 - 120 HP

GT 904 GT 1004 GT 1104 GT 1204



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Información técnica

Transmisión	GT 904	GT 1004	GT 1104	GT 1204
Tipo de transmisión	4WD / 4x4			
Número de marchas	F12+R12			
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	32.26 / 20.05		32,26 / 20,11	
Motor				
Marca del motor	GROWER			
Modelo de motor	GT-4C6-90C31	GT-4C6-100C35	GT-4C6-110C35	GT-4C6-120C32
Tipo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros			
Potencia nominal (kW) / (hp)	66.2 / 88.78	73.5 / 98.57	81 / 108	88.3 / 118.41
Velocidad nominal (rpm)	2400			
Cilindraje (L) / (cc)	3.47 / 3470			
Diametro del cilindro (mm) / (in)	98 / 3.86	98 / 3.85	98 / 3.86	
Carrera de pistón (mm) / (in)	115 / 4.53	115 / 4.52	115 / 4.53	
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	90 / 23,78		200 / 52,83	
Tracción y fuerza				
Fuerza máx. tracción (KN) / (Lbf)	20.727 / 4659.61	23,8875 / 5370,12		28,371 / 6378,05
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf)	15.88 / 3569,97	17.64 / 3965.63		21.192 / 4764.15
PTO (Toma de fuerza)				
Potencia en PTO (kW) / (hp)	56.27 / 75.46	62.5 / 83.81		75 / 100.58
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente			
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000			
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 como opción			
Sistema hidráulico				
Número de salidas hidráulicas	Dos pares			
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación			
Dimensiones y pesos				
Dimensiones LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	4530 x 2050 x 2930 / 178 x 80 x 115	4530 x 2050 x 2930 / 178 x 80 x 115		
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2080 / 82	2115 / 83		2070 / 82
Pista delantera (mm) / (in)	1285 / 51	1300 / 51	1353 / 53	1288 - 1493 / 51 - 59
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1350, 1450, 1550 / 53, 57, 61	1300-1600 / 51-62.9		1352-1672/53-66
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	370 / 15	410 / 16.1	400 / 15.75	
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	2820 / 6217	3250 / 7165		3860 / 8510
Dirección y Enganche				
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras			
Tipo de suspensión / categoría	Enganche tres puntos montado en la parte trasera, categoría I y II			
Neumáticos				
Especificación llanta delantera	8.3-24	9,5-24		
Especificación llanta trasera	14.9-30			
Configuración opcional				
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 112 / 246.92 (optional)			
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 200 / 440.92 (optional)			

GT904 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 12.4x24 / 18.4x30

GT1004 / GT 1104 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 12.4x24 / 18.4x34 - 14.9x24 / 23.1x26

GT 1204 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 14.9x24 / 23.1x26 - 14.9x24 / 23.1x30

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER**

GROWER®



Aviso Legal:

La información contenida en este catálogo, incluyendo —sin limitarse a— especificaciones técnicas, descripciones, configuraciones, ilustraciones, imágenes, rendimientos, capacidades y cualquier otro dato, se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia. Dicha información puede ser modificada, actualizada o corregida en cualquier momento y sin previo aviso.

GROWER® no asume responsabilidad alguna por posibles errores, omisiones o diferencias entre la información aquí presentada y el producto final entregado.

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*



GROWER®

**Diseñado para
adaptarse a todas
sus necesidades
agrícolas.**



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*



GROWER®

www.growertractor.com