

GROWER®



Implementos



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Encuentre los implementos ideales para su finca.

Maximice su eficiencia operativa con la **Ingeniería GROWER** Explore nuestra línea completa de implementos profesionales a continuación. Para solicitar una cotización, simplemente haga clic en el botón ‘**Cotizar**’ ubicado en la sección de cada producto.

– Arados de cincel

Arados Cincel Vibratorios

Descubra la solución ideal para la preparación profunda del suelo. Presentamos los **Arados Cincel Vibratorios GROWER**,diseñados para ofrecer una penetración superior en el suelo, mejorar la aireación y maximizar el rendimiento en el campo, incluso bajo las condiciones agrícolas más exigentes.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
GAZ602	0,60	30-40
GAZ603	0,90	35-45
GAZ605	1,50	50-65
GAZ607	2,10	70-85
GAZ609	2,70	90-110
GAZ611	3,30	110-130

Modelo Plegable	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
GAZ613	3,90	130-150
GAZ615	4,50	150-170
GAZ617	5,10	170-200

Arados Cincel Rígidos Parabólicos

Descubra la solución perfecta para una preparación eficiente del suelo. Presentamos los **Arados Cincel Rígidos Parabólicos GROWER**, diseñados para ofrecer una excelente penetración del suelo, mejorar su estructura y brindar un rendimiento confiable en el campo para afrontar las condiciones agrícolas más exigentes.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
GAR03P	0,90	35-45
GAR05P	1,50	35-45
GAR07P	2,10	75-90
GAR09P	2,70	100-115
GAR11P	3,30	125-140

Modelo Plegable	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
GAR13P	3,90	165-170
GAR15P	4,50	180-195
GAR17P	5,10	200-220

Opcional

Ruedas de Control de Profundidad

– Rastras de disco

Rastras de disco

Rodamientos de Rodillos Cónicos en Baño de Aceite

Descubra la solución ideal para una preparación eficiente del suelo. Presentamos las **Rastras de Discos GROWER**, fabricadas con componentes de alta resistencia y disponibles en múltiples series para ofrecer un potente corte del suelo, una excelente incorporación de residuos y un rendimiento confiable en las condiciones de trabajo agrícola más exigentes.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Series 600: 24" Discs – 60 kg por Disc

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
Finishing GH616RC	1,88	50-65
Finishing GH618RC	2,11	50-65
Finishing GH620RC	2,35	70-85
Finishing GH622RC	2,58	80-95
Finishing GH624RC	2,85	90-105
Finishing GH626RC	3,00	95-110
Finishing GH628RC	3,30	100-120
Finishing GH632RC	3,75	120-140
Finishing GH636RC	4,23	140-160
Finishing GH640RC	4,70	160-180

Series 900: 26" Discs – 90 kg por Disc

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
Plowing GH916RC	3,16	80-95
Plowing GH918RC	2,43	95-100
Plowing GH920RC	2,70	100-120
Plowing GH924RC	3,24	120-140
Plowing GH928RC	3,78	140-160
Plowing GH932RC	4,32	140-160
Plowing GH936RC	4,82	180-200

Series 1200: 28" Discs – 120 kg por Disc

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
Heavy Duty GH1224	3,66	170-190
Heavy Duty GH1228	4,21	200-220
Heavy Duty GH1232	4,50	230-250

Rastras de Discos Integradas

Cojinete de Fricción

Series 60: 24" Discs – 60 kg por Disc

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
Finishing GH6016	1,88	50-65
Finishing GH6018	2,11	60-75
Finishing GH6020	2,35	70-85
Finishing GH6022	2,58	80-95
Finishing GH6024	2,85	90-105
Finishing GH6026	3,00	95-110
Finishing GH6028	3,30	100-120

Andina - Disc Harrows

Rodamientos de Rodillos Cónicos en Baño de Aceite

Series 35: 24" Discs

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
GH3516	1,80	50-60
GH3520	2,30	60-70
GH3524	2,80	70-80

– Pulidores

Niveladoras de Terreno de Discos

Unidad de Rodamiento Sellada

Descubra la solución ideal para una nivelación eficiente del suelo. Presentamos las **Niveladoras de Terreno de Discos GROWER**, equipadas con unidades de rodamientos sellados y disponibles con discos de 20" y 22", diseñadas para proporcionar un acabado uniforme del terreno, una gran durabilidad y un rendimiento confiable en las condiciones de trabajo agrícola más exigentes.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Series 300: 20" Discs

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
3-Point Hitch GT328RB	2,55	50-60
3-Point Hitch GT332RB	2,90	60-70
3-Point Hitch GT336RB	3,25	70-80
3-Point Hitch GT340RB	3,60	80-90

Niveladoras de Terreno de Discos

Unidad de Rodamiento Sellada

Descubra la solución ideal para una nivelación eficiente del suelo. Presentamos las **Niveladoras de Terreno de Discos GROWER**, equipadas con unidades de rodamientos sellados y disponibles con discos de 20" y 22", diseñadas para proporcionar un acabado uniforme del terreno, una gran durabilidad y un rendimiento confiable en las condiciones de trabajo agrícola más exigentes.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Series 300: 22" Discs

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia Requerida (HP)
Drawbar Hitch GT344RB	4,10	90-100
Drawbar Hitch GT348RB	4,45	100-108
Drawbar Hitch GT352RB	4,80	108-115
Drawbar Hitch GT356RB	5,15	115-125
Drawbar Hitch GT360RB	5,60	120-130
Drawbar Hitch GT364RB	6,00	130-140
Drawbar Hitch GT368RB	6,40	150-160
Drawbar Hitch GT372RB	6,80	150-160

Optional: Hydraulic Kit (Cylinder with Hoses)

2" for Pull-Type Rotary Cutters

3" for Pull-Type Disc Harrows or Land Levelers

4" for Pull-Type Disc Harrows or Land Levelers

Tire Assembly (2) for Pull-Type Disc Harrows or Land Levelers

– Sembradoras

Sembradoras para Grano Fino

Distancia entre surcos: 15 cm

Nota: Excepto el modelo SGF23C.

Descubra la solución ideal para una siembra precisa y eficiente. **Las sembradoras GROWER**, disponibles en versiones para grano fino y sembradoras neumáticas para grano grueso, han sido diseñadas para garantizar una distribución uniforme de las semillas, un espaciamiento constante entre surcos y un rendimiento confiable, maximizando la productividad incluso en las condiciones agrícolas más exigentes.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Modelo	Approx. weight	No. of grooves	Potencia (HP)
Conventional GSGF13C	1.940	13	45-60
Conventional GSGF17C	2.175	17	60-70
Conventional GSGF21C	2.778	21	70-80
Conventional GSGF23C	2,855	23	75-85

Note: Model Conventional GSGF23C with 13 cm spacing between furrows

Modelo	Approx. weight	No. of grooves	Potencia (HP)
Direct Seeding GSGF13D	2.330	13	50-70
Direct Seeding GSGF17D	2.547	17	90-110
Direct Seeding GSGF21D	2.293	21	100-130

Sembradoras para Grano Fino

Row spacing: 45 – 100 cm

Descubra la solución ideal para una siembra precisa y eficiente. **Las sembradoras GROWER**, disponibles en versiones para grano fino y sembradoras neumáticas para grano grueso, han sido diseñadas para garantizar una distribución uniforme de las semillas, un espaciamiento constante entre surcos y un rendimiento confiable, maximizando la productividad incluso en las condiciones agrícolas más exigentes.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Modelo	Approx. weight	No. of grooves	Potencia (HP)
Conventional GPLB2SC	681	2	60-70
Conventional GPLB3SC	944	3	70-80
Conventional GPLB4SC	1.093	4	80-90
Conventional GPLB6SC	1.466	6	90-100

Modelo	Approx. weight	No. of grooves	Potencia (HP)
Direct Seeding GPLB4SD	1.445	4	90-110
Direct Seeding GPLB6SD	1.923	6	110-130

– Cultivadoras

Cultivadores Vibratorios

Descubra la solución definitiva para la preparación del suelo y la nutrición de los cultivos. Presentamos la línea de **cultivadores y fertilizadoras GROWER** que incluye nuestros **cultivadores vibratorios de púas en “S”** y **de alto rendimiento y esparcidores de fertilizante de doble disco**. Diseñados para proporcionar una excelente aireación del suelo, una aplicación precisa de nutrientes y una gran resistencia en las condiciones de trabajo más exigentes, nuestros equipos garantizan condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos y contribuyen a incrementar el rendimiento agrícola, permitiendo aprovechar al máximo el potencial de cada terreno.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Modelo	No. of Furrows	Potencia (HP)
GCV2S	2	50
GCV4S	4	60
GCV6S	6	70
GCV8S	8	80

Esparcidor de Fertilizante de Doble Disco

Descubra la solución definitiva para la preparación del suelo y la nutrición de los cultivos. Presentamos la línea de **cultivadores y fertilizadoras GROWER** que incluye nuestros **cultivadores vibratorios de púas en “S”** y **de alto rendimiento y esparcidores de fertilizante de doble disco**. Diseñados para proporcionar una excelente aireación del suelo, una aplicación precisa de nutrientes y una gran resistencia en las condiciones de trabajo más exigentes, nuestros equipos garantizan condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos y contribuyen a incrementar el rendimiento agrícola, permitiendo aprovechar al máximo el potencial de cada terreno.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Modelo	Surcos	Salidas
Single GABS2S	2	2
Single GABS4S	4	4
Single GABS6S	6	6
Double GABD2S	2	4
Double GABD4S	4	8
Double GABD6S	6	12

– Renovadores de pradera

Esparcidor de Fertilizante de Doble Disco

Maximice la productividad de sus pasturas con la ingeniería de GROWER. Descubra el alto rendimiento de nuestros **Renovadores de pradera** diseñados específicamente para mejorar la aireación del suelo y favorecer un desarrollo radicular más vigoroso. Nuestros equipos permiten una renovación eficiente de las praderas, preservando la integridad de la cobertura vegetal existente y promoviendo un crecimiento saludable y sostenible de los cultivos a largo plazo.



Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia (HP)
GRP02P	1,20	45-65
GRP03P	1,80	65-85
GRP04P	2,40	85-110
GRP05P	3,00	110-130

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

– Cortamalezas

Desbrozadoras de Levante

PTO. Eje cardán con embrague y rueda trasera de apoyo con neumático antipinchazos.

Maximice la eficiencia en el mantenimiento de sus terrenos con la ingeniería de GROWER. Descubra el alto rendimiento de nuestros **desbrozadoras de levante y de arrastre**, diseñadas específicamente para trabajos de desbroce de alta exigencia y un corte uniforme en todo tipo de terrenos. Gracias a su construcción robusta, su gran durabilidad y su control preciso, estos equipos garantizan una gestión eficiente de la vegetación, permitiendo mantener campos, potreros y áreas agrícolas en óptimas condiciones durante todo el año.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Modelo	Ancho de Trabajo
GCAT I CM48	1,20
GCAT I CM60	1,53
GCAT II CM72	1,83
GCAT II CM84	2,13
GCAT II CM120	3,04

Desbrozadoras de Arrastre

PTO Incluyen eje cardán con embrague.

Nota: Las desbrozadoras de arrastre incluyen un cilindro hidráulico.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia (HP)
GCMT72	1,83	30-40
GCMT84	2,13	40-50
GCMT120	3,04	60-70

– Debrozadoras

Desbrozadora de Martillos

Maximice la eficiencia en el mantenimiento y limpieza de sus terrenos con la ingeniería de **GROWER**. Descubra la versatilidad de nuestras **Debrozadoras**, disponibles en versiones con **cuchillas** para un corte preciso de césped y pasto, y con **martillos** para el triturado de maleza, residuos vegetales y vegetación densa de alta exigencia. Diseñados para ofrecer un rendimiento superior, nuestros equipos garantizan una gestión eficiente de los residuos vegetales y un acabado uniforme del terreno. Su construcción robusta y su elevada durabilidad proporcionan la confiabilidad necesaria para mantener campos, potreros y áreas agrícolas en óptimas condiciones, independientemente de la densidad de la vegetación.



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia (HP)
GDB160 Blades	1,60	50-60
GDB200 Blades	2,00	60-75
GDB240 Blades	2,40	75-100
GDBM160 Hammers	1,60	60-70
GDBM200 Hammers	2,00	70-90
GDBM240 Hammers	2,40	85-115

– Remolques

Remolque de Quinta Rueda

Capacidad de carga: 5 toneladas • Rines de 16"

Maximice la eficiencia en el transporte de sus cargas con la ingeniería de GROWER. Descubra el excelente desempeño de nuestros **remolques de quinta rueda**, diseñados específicamente para aplicaciones de transporte de alta exigencia y una óptima distribución del peso en todo tipo de terrenos. Gracias a su diseño robusto, su gran estabilidad y su elevada capacidad de carga, estos equipos ofrecen un rendimiento confiable y una durabilidad excepcional, proporcionando la resistencia necesaria para transportar cargas de forma segura, eficiente y con la máxima productividad en las operaciones agrícolas.



Modelo	Descripción
GRM C	Chasis de quinta rueda
GRM P	Plataforma
GRM PT	Plataforma de volteo trasero
GRM PL	Plataforma de volteo lateral
GRM B	Estacas laterales 4x2
GRM BT	Volteo trasero con estacas laterales
GRM BL	Volteo trasero con estacas laterales
Opcional: Juego de ballestas.	

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

– Voleadoras

Voleadoras

Nota: Los implementos importados y la línea de rastras de discos integradas cuentan con condiciones comerciales y descuentos diferentes para los distribuidores.

Optimice la gestión de nutrientes con la ingeniería de GROWER. Descubra el alto rendimiento de nuestros **Voleadoras**, diseñados para garantizar una distribución uniforme y una cobertura óptima en toda la superficie del terreno. Gracias a su precisión de aplicación, elevada eficiencia y construcción robusta, estos equipos permiten aprovechar al máximo los fertilizantes, favoreciendo un desarrollo uniforme de los cultivos y contribuyendo a incrementar el rendimiento agrícola con resultados consistentes y confiables.

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*



Modelo	Ancho de Trabajo	Capacidad (L)
GCGSA	18-24	1.280
GCGSA-T	24-36	1.280
GCGSA-T	18-24	2.350
GCGSA-T36	24-36	2.350

– Rotocultivadores

Rotocultivador Modelo A

Optimice la preparación del terreno para la siembra con la ingeniería de GROWER. Descubra el alto rendimiento de nuestros **rotocultivadores**, diseñados específicamente para realizar una preparación profunda del suelo y obtener una estructura óptima para el establecimiento de los cultivos en todo tipo de terrenos. Gracias a su eficiente capacidad de pulverización, su construcción robusta y su alta durabilidad, estos equipos garantizan un acondicionamiento uniforme del suelo, creando las condiciones ideales para una siembra exitosa, favoreciendo un mejor desarrollo radicular y contribuyendo a maximizar el rendimiento de los cultivos.



**Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte GROWER®*

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia (HP)
GCAT I A100	1,05	30-45
GCAT I A140	1,45	35-50

Rotary Tiller Model B

Optimice la preparación del terreno para la siembra con la ingeniería de GROWER. Descubra el alto rendimiento de nuestros **Rotary Tillers**.



**Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte GROWER®*

Modelo	Ancho de Trabajo	Potencia (HP)
GCAT II B155 S	1,55	60-70
GCAT II B180 S	1,80	70-80
GCAT II B205 S	2,05	80-90
Opcional: Camellonadora rotativa modelo A.		
Opcional: Camellonadora rotativa modelo B.		



GROWER®

www.growertractor.com